



INDICE PRODOTTI

- SPINNAKER YACHT VARNISH - VERNICE
- DILUENTE
- RESINE EPOSSIDICHE
- MANUTENZIONE BARCA
- STRUMENTI



innomare
wave of innovation



SPINNAKER YACHT VARNISH - VERNICE

SPINNAKER POLYURETHANE 2 (A+B)

Spinnaker Poliuretana 2 componenti. Grande protezione UV. Super Clear finish. Ideale per proteggere le finiture a trasparente in epossidico. Specifica per il 10 10 UV Protection. Compatibile con le monocomponenti applicate da almeno 4 mesi. Fare un test su una piccola superficie. Facilissima applicazione a pennello. Grande flessibilità del film.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
1	750 gr A+B	1 pz 0180013400975

Diluyente specifico: Poly 2 Thinner

SPINNAKER STANDARD

Vernice trasparente, lucida monocomponente di facile impiego, d'altissima qualità, resistente ai raggi UV, di grande rendimento. Forma una pellicola lucidissima di durata superiore, non ingiallente, resistente agli agenti atmosferici, alla salsedine. È di grande economicità per l'alta resa, la durata nel tempo e la valorizzazione della mano d'opera. Idonea per il mantenimento delle vernici applicate precedentemente.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
2	1 lt	1 pz 0180000103001

Diluyente specifico: White Spirit

SPINNAKER POLYURETHANE

Vernice poliuretana lucida monocomponente. Forma un film più duro e maggiormente resistente alle abrasioni. Risolve ottimamente la verniciatura nei periodi invernali e freddi.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
3	1 lt	1 pz 0180000133001	Lucido

Diluyente specifico: White Spirit

SPINNAKER GOLD FASHION

Vernice lucida, molto resistente alle intemperie e alle esposizioni in ambiente marino, dove la manutenzione dei legni di tutti i tipi richiede la massima protezione. Esalta la bellezza delle venature e la tonalità. Il suo colore scuro diventa trasparente appena applicato. Non necessita di carteggiatura tra mano e mano (tecnologia COD - Coat Over Dry, 48 ore estivo, 72 ore invernali).



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
4	1 lt	1 pz 0180000153001	Brillante/Lucido

Diluyente specifico: White Spirit

13

SPINNAKER YACHT VARNISH - VERNICE

SPINNAKER GOLD FASHION "MAT"

Vernice opaca per esterni e interni. E' la versione opaca del tipo lucido, con le stesse caratteristiche tecniche. Nasce con la vocazione di stare all'esterno e all'interno e, naturalmente, è altrettanto affidabile, resistente e non necessita di carteggiatura tra mano e mano (tecnologia COD - Coat Over Dry, 48 ore estivo, 72 ore invernali). Per esterno, preparare il fondo con il tipo lucido, almeno 3-4 mani e finire con 2 mani di Gold Fashion MAT.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
5	1 lt	1 pz 0180001540001	Opaco

Diluyente specifico: White Spirit

SPINNAKER EGG SHELL

Vernice opaca monocomponente tixotropica, densa. Dona al legno una setosità fantastica conserva inalterati i caldi colori degli interni eliminando riflessi e riverberi della luce. Non necessita di carteggiatura tra mano e mano (tecnologia COD - Coat Over Dry, 48 ore estivo, 72 ore invernali). Resiste all'acqua bollente, alle superfici calde, cosmetici, al calpestio ed all'alcool.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
6	1 lt	1 pz 0180000143001	Opaco

Diluyente specifico: White Spirit

SPINNAKER POLYURETHANE SATIN

Vernice semilucida monocomponente tixotropica, densa, non necessita di carteggiatura tra mano e mano (tecnologia COD - Coat Over Dry, 48 ore estivo, 72 ore invernali). Si applica facilmente su tutti i legni nuovi o già verniciati anche con altri prodotti. Dona al legno una setosità fantastica eliminando le piccole imperfezioni, esaltando le venature del legno e le sue tonalità. Resistente alle superfici calde, ai cosmetici ed all'alcool. Caratteristiche simili al tipo EGG SHELL, ma quando giunge ad essiccazione il suo film appare meno opaco mettendo in maggiore risalto la venatura del legno.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
7	1 lt	1 pz 0180000173001	Semilucido

Diluyente specifico: White Spirit

SPINNAKER MAHOGANY

Mordente colore mogano, è idoneo per tinggiare legni nuovi o riportati a nuovo come teak, mogano, ecc. Ideale per essere miscelato (5 -10% massimo) con la linea SPINNAKER Yacht Varnish, mono e bicomponente, per "colorarla" e renderla idonea ad uniformare anche parti di legno nuove o per interventi di mantenimento e ristrutturazione. Agitare bene prima dell'uso.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
8	500 ml	1 pz 0180018500000	Semilucido

SPINNAKER WOOD LIFE CLEAR W.B.

Vernice trasparente protettiva satinata all'acqua per legno (esterni, interi). Fa una barriera contro gli agenti atmosferici esterni (caldo, freddo, gelo, sole, pioggia, neve, smog, ecc.). Protegge il legno in via endogena. Risalta la bellezza del legno. Oltre che nell'uso navale è ideale per il facile mantenimento di chalet, staccionate, pergolati e per la protezione di infissi, porte, arredi esterni in legno. Diluizione: pronto all'uso. Se necessario diluire con acqua al 5-20%.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
9	1 lt	1 pz 0180000123001	Chiaro/Trasparente

Diluyente specifico: White Spirit



DILUENTE

WHITE SPIRIT

Diluyente specifico per vernici SPINNAKER. Si aggiunge solo alla prima mano su legno nuovo o riportato a nuovo in preparazione dal 10% al 40% in base alla durezza e caratteristiche del legno (es. teak, iroko, ecc.). Dopo serve per il mantenimento e pulizia dei pennelli. Le mani successive di SPINNAKER devono essere sempre date "piene".



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
10	0,5 lt	1 pz 0180025400000	Trasparente

RESINE EPOSSIDICHE

10 10 UV PROTECTION A+B

Sistema epossidico in rapporto 2:1 resistente ai raggi UV con le stesse caratteristiche del 10 10 CFS per incollaggio e protezione. Ideale per proteggere le finiture di carbonio a vista, legni a vista, vetroresina e altre superfici. Usare con temperature superiori ai 15°C costanti. Necessita di 2 mani di vernice trasparente mono o bicomponente per ulteriore e prolungata protezione.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
11	750 gr A+B	1 pz 0180011170015
12	4,5 kg A+B	1 pz 0180011070000

C-SYSTEMS 10 10 CFS A+B

Sistema epossidico in rapporto 2:1 in peso, di facilissima applicazione, grandissima affidabilità, ideale per tutti i lavori in genere, sia sotto che sopra la linea di galleggiamento. Ha uno standard qualitativo eccezionale, e grazie alla sua fluidità, sfrutta una serie di additivi che lo rendono impiegabile in ogni tipo di lavorazione per risolvere ogni esigenza, come collante legno-legno, legno-vetroresina, vetroresina-vetroresina e materiali eterogenei. Per laminare tessuti di vetro, carbonio, kevlar su legno e su vetroresina, ecc. Come Structural Filler (stucco strutturale), stucco di riempimento, mano di fondo per legno verniciato in trasparente e non, fondo antiosmosi, fondo di riparazione osmosi.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
13	750 gr A+B	1 pz 0180011160000
14	4,5 kg A+B	1 pz 0180001105450

C-SYSTEMS STEEL BLUE A+B

Sistema epossidico bicomponente per colata, caricato con inerti abrasivi, tenace e resistente agli shock termici. Studiato per essere colato, per creare basamenti, riempire interstizi ecc. L'elevata stabilità dimensionale ed il ritiro praticamente nullo (da 0,2 a 0,7 per mille) fanno sì che questa resina possa essere colata su metallo, legno vetroresina. Ha una resistenza alla compressione di oltre 1300 kg/cm² ed è indicato per riprese su metallo e vetroresina dove si devono allineare appoggi, cavalletti, superfici. Disponibile il miscelatore



dedicato. Sottoposto a test meccanici presso i laboratori del CTS Centro Tecnologico Sperimentale presenziati da RINA e certificato ABS.

R. L.	Contenuto	Conf. Codice
15	9,010 kg A+B	1 pz 0180011500000

POMPE PER CFS UV

Nella confezione da 750 g e 1,5 kg sono disponibili speciali minipompe per una perfetta dosatura dei due componenti. Nelle confezioni da 4,5 kg e da 30 kg si possono montare le pompe che distribuiscono unitariamente i corretti quantitativi di resina e catalizzatore, per rendere più veloce e sicura la miscelazione e la lavorazione. Attenzione: in tutti i tipi di confezione, per mantenere il corretto rapporto di miscelazione 2:1 in peso, devono essere fatte 1 pompata di A e 1 pompata di B.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
16	750 gr	1 pz 0180010720000
17	4,5 kg	1 pz 0180001060000



13

MANUTENZIONE BARCA

TEAK & WOOD CLEANER

Teak & Wood Cleaner - detergente in polvere, che in poco tempo e con facilità ridona il colore e pulisce la venatura del legno. Teak & Wood Cleaner usato regolarmente dona un aspetto pulito ed impeccabile, migliorando la durata di tutti i legni non verniciati. Ideale anche per legni riportati a nuovo per schiarire le macchie di umidità.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
18	600 gr	1 pz 0180002477947

FIBERGLASS POWDER CLEANER

Fiberglass Cleaner detergente e smacchiatore in polvere per vetroresina. In poco tempo e con facilità rimuove sporco, macchie fastidiose, tracce di ruggine, impronte e striature nere, donando nuova lucentezza al gelcoat. È ideale anche per impieghi su superfici antiscivolo. Usare spazzolone Orange Brush per la pulizia.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
19	600 gr	1 pz 0180009300000

MANUTENZIONE BARCA

TEAK OIL WATER BASED

Nautilus Teak Oil W.B. è il trattamento protettivo specificatamente destinato ai ponti di coperta idoneo anche per sedie, tavoli, gazebi, mantenuti al naturale. Prima dell'applicazione pulire perfettamente il teak con Nautilus Teak & Wood Cleaner, assicurandosi che il colore del legno sia uniforme, privo di chiazze o di vecchi residui. Nautilus Teak Oil W.B. è a base acqua, non aggrredisce la gommatura della coperta. Di tonalità leggermente ambrata per sottolineare la venatura e la bellezza del teak. Ideale per il mantenimento del legno al naturale.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
20	0,946 lt	1 pz 0180009250000

INVISIBLE DECK PROTECTION

Invisible Deck Protection è un liquido a base d'acqua specifico. Protegge, senza alterarne il colore, il teak della coperta e altri tipi di legno che sono mantenuti al naturale senza olio o vernice. Prima dell'applicazione pulire perfettamente con Teak & Wood Cleaner, se necessario ripetere l'operazione più volte per ottenere una superficie dal colore omogeneo. Invisible Deck Protection deve essere applicato su legni perfettamente asciutti. Invisible Deck Protection è a base di prodotti nanotecnologici, forma una barriera invisibile che respinge l'acqua e lo sporco. Invisible Deck Protection, sfruttando la nanotecnologia, riesce a saturare i pori del legno



senza creare spessore favorendone la traspirazione. Non ha odore, non è infiammabile e non contiene solventi.

R. L.	Contenuto	Conf. Codice
21	1 lt	1 pz 0180092800000

STRUMENTI

SPINNAKER RILEVATORE UMIDITÀ

R. L.	Conf. Codice
22	1 pz 0180010005000

SONDA LASER OPTIONAL

R. L.	Conf. Codice
23	1 pz 0180010000000

SKINDER è uno strumento completo, non solo per la misurazione dell'umidità interna di legno e vetroresina, ma anche per la temperatura delle superfici che dobbiamo pitturare, la temperatura dell'aria e l'Umidità Relativa dell'aria (U.R.). È stato premiato al METS di Amsterdam 2003 con una "SPECIAL MENTION" per compattezza, affidabilità, completezza e costo competitivo.

Idoneo per legno e vetroresina funziona sul principio di conducibilità per la ricerca dell'umidità nel legno o nel laminato di vetroresina.

Un grandissimo vantaggio dello SKINDER digitale è che i valori di rilevazione vengono espressi in numeri. Insieme al valore di lettura viene indicato, in basso sulla destra e in carattere più piccolo, la corrispondente indicazione della percentuale di umidità contenuta nel supporto.

SKINDER digitale ha le seguenti funzioni codificate "dedicate" per il rilevamento dell'umidità della barca:

- WOOD Salt Water (scala legno in acqua salata).
- WOOD Fresh Water (scala legno in acqua dolce).
- High Sensibility (scala alta sensibilità).
- FIBER GRP (Glass Reinforced Plastic-fibra di vetro rinforzata).
- FIBER GRP HS (Glass Reinforced Plastic-High Sensibility-Alta Sensibilità).
- TEMPERATURA ARIA °C "DEG AIR °C" (lettura con sonda stilo)
- PERCENTUALE UMIDITÀ ARIA "% R.H." (lettura con sonda stilo)

SKINDER è dotato di un tasto HOLD (attesa con memorizzazione) per la misurazione in luoghi poco illuminati, inaccessibili, angusti e raggiungibili solo a braccio.

SKINDER e sonda stilo

Skinder per la rilevazione dell'umidità relativa e della temperatura.

DATI TECNICI

Misuratore digitale umidità (0-99%)	Misure:	15,7 x 8,5 x 3,5 cm
temperatura (0-99 °C)	Peso dello strumento	288 g
umidità relativa (0-99%)	Sonda stilo	59 g

